

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip: Unique identification code of the product-type:	MACON BCA 3,0-450 0,12	Pagină 1/1 Page 1/1	
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	In pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori.		
	Intended use:	In walls, columns and partitions in masonry walls		
3.	Fabricant: Manufacturer:	S.C. XELLA RO S.R.L. Str . Clucerului 55 , Ap. 7-9, 011364, Sector 1, București, România		
4.	Reprezentant autorizat: Authorised representative:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, DE-14797 Kloster-Lehnn		
5.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: System/s of AVCP:	4		
6.	Standard armonizat: Harmonized standard:	EN 771-4:2011+A1:2015		
	Organism (organisme) notificat(e): Notified body/ies:	-		
7.0.	Performanța (performanțe) declarată (declarate): (RO) Declared performance: (EN)			
7.1.	Dimensiuni lungime x Dimensiuni lățime x Dimensiuni înălțime Dimensions length x Dimensions width x Dimensions height	600 x (50 - 400) x 250 [mm]		
	Toleranțe dimensionale Dimensional Tolerances	TLMA		
7.2.	Formă	Disponibil la cerere de la unitatea de producție		
	Shape	Available on demand from the production plant		
7.3.	Rezistență la compresiune element categoria Compressive Strength unit category	I		
	Rezistență medie la compresiune Average compressive strength	≥ 3,0 [N/mm ²]		
	Direcția de încărcare Load direction	Perpendicular pe fețele de așezare Perpendicular to bearing faces		
	Tipul specimenului de testare Type of test specimen	Cub 100x100x100 mm Cube 100x100x100 mm	Totalul secțiunilor transversale AL ale cavităților de prindere de pe fața de așezare Hole overall AL cross section of bed face	0% - 5%
7.4.	Stabilitate dimensională (construcție) Dimensional stability (shrinkage)	≤ 0,15 [mm/m] – Valoare tabelară conform EN 680		
7.5.	Rezistență de aderență la forfecare pentru mortar în strat subțire Shear bond strength for thin layer mortar	0,3 [N/mm ²]	(Valoare tabelară conform EN 998-2) (Tabulated value according to EN 998-2)	
7.6.	Reacție la foc Reaction to fire	Euroclasa A1, incombustibil Euroclass A1, non-combustible		
7.7.	Absorbție de apă - 10 min / 30 min / 90 min Water absorption - 10 min / 30 min / 90 min	NPD / NPD / NPD [g/(m ² ·s ^{0.5})]		
7.8.	Coefficient de difuzie a vaporilor de apă μ Water vapor diffusion coefficient μ	5 / 10 [-]	(Valoare tabelară conform EN 1745) (Tabulated value according to EN 1745)	
7.9.	Densitate aparentă în volum în stare uscată, medie Gross dry bulk density, mean	450 [kg/m ³]	Densitate în stare uscată, min./max. Dry density range, min./max.	
			400/500 [kg/m ³]	
7.10.	Conductivitate termică Thermal conductivity	λ _{10dry} (P=50%) ≤ - [W/(mK)] λ _{10dry} (P=90%) ≤ 0,12 [W/(mK)]	Sa aplicat procedura de evaluare - EN 1745 Assessment procedure applied - EN 1745	
			S1	
7.11.	Durabilitate (rezistență la îngheț-dezghet) Durability (freeze-thaw-resistance)	NPD		
	Durabilitate Durability	Nu trebuie lăsat expus Not to be left exposed		
7.12.	Substanțe periculoase Dangerous substances	Fișa tehnică de securitate la cerere Safety data sheet on request		
8.	Informații suplimentare furnizate de producător Additional information given by the manufacturer	Materialul trebuie protejat împotriva înghețului The material has to be protected against freeze		
<p>Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:</p> <p>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer:</p>		<p>București, 01 Februarie 2022 Milovan Ratković, Chief Technical Officer (CTO)</p> 		