

CE 2003
MACON SRL Deva, Str. Sântuhalm nr. 1
08
BCA - GBN 35.D
2.BCA35.D
Nivelul sau clasa de performanță declarată și utilizarea preconizată conform SR EN 771-4:2011

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚA

Nr. 2.BCA35.D

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BCA - GBN 35.D**2. Tipul: **GBN 35**, sortimentul: **plan, categoria I**

3. Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu **SR EN 771-4:2011 "Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat"**, sunt diferitele tipuri de aplicații portante și neportante protejate, sub toate formele de ziduri (inclusiv ziduri cu pereți simpli sau dubli, pereți despărțitori, de susținere, de temelie și ziduri utilizate la subsol), pentru construcții civile și industriale, conform prescripțiilor din proiectul de execuție al clădirii respective.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MACON SRL, Str. Sântuhalm nr. 1, Deva, jud. Hunedoara; ROMÂNIA

5. Reprezentantul autorizat: Neaplicabil

6. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții: **Sistem 2+**

7. SRAC CERT, organism de certificare notificat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, situat în București, str. Vasile Parvan, nr. 14, sector 1 a efectuat:

- inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică;
- supravegherea continuă, evaluarea și acceptarea controlului producției în fabrică;

în cadrul sistemului 2+ și a emis certificatul nr. 2003-DPC-97/740/EC/ 0008/2-08 pentru **Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat categoria I, tip GBN 35**.

8. Evaluare tehnică europeană: Neaplicabil

9. Performanțe declarate:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Toleranțe dimensionale (categoria):	TLMA	SR EN 771-4:2011
Rezistența la compresiune medie (\perp pe fața de așezare): [N/mm²]	min. 2,8	
Stabilitate dimensională: [mm/m]	NPD	
Rezistența aderenței la forfecare: [N/mm ²] - cu mortar obișnuit - cu mortar pentru rosturi subțiri	0,15 (valoare tabelară) 0,30 (valoare tabelară)	
Rezistența aderenței la încovoiere: [N/mm ²] - paralel cu fețele de îmbinare (fxk1) - perpendicular cu fețele de îmbinare (fxk2)	min. 0,2 min. 0,1	
Reacția la foc:	Euroclasa A1	
Absorbția de apă la 10; 30; 90 minute: [g/(m ² ·s ^{0,5})]	max. 190; 160; 120	
Coeficientul de difuzie al vaporilor de apă (μ):	5/10 (valoare tabelară)	
Densitatea aparentă în stare uscată: [kg/m ³]	520±50	
Conductivitate termică ($\lambda_{10 \text{ sec}}$): [W/mK]	0,10±0,02	
Durabilitate împotriva îngheț/dezghetului:	A nu se lăsa expus	
Substanțe periculoase:	Nu conține	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Funcția: Șef Divizie BCA Deva

Numele: Avram Ovidiu

Semnatura:



Locul: MACON SRL Deva

Data emiterii: 14.08.2013

Cod: 2.BCA35.D-01

